



# MULTIMEDIA / MULTIMEDIA

**CAVI COASSIALI 75 OHM – SERIE ECO - Classe E<sub>ca</sub> – CPR UE 305/2011**  
**COAXIAL CABLES 75 OHM – ECO SERIES – E<sub>ca</sub> Class – CPR UE 305/2011**

POSA FISSA INTERNA – FIXED INSTALLATION (INDOOR ONLY)

ARTICOLO / ARTICLE codice / part number	ECO 190 0607422 TCE19HH2 1(1,0/4,3)/R19 	ECO 115 0607573 TCE19HH2 1(1,13/4,8)/R19 
 		
APPLICAZIONE/APPLICATION	ricezione segnali TV terrestri e satellitari <i>digital TV systems signal receivers (terrestrial and SAT)</i>	sistemi di distribuzione a "larga banda" digitali e ricezione segnali TV digitali (DTT, SAT, HDTV) <i>digital broadband TV systems signal receivers (DTT, SAT, HDTV)</i>

## CONSTRUZIONE / CONSTRUCTION

conduttore / conductor	Cu - 1×1,00 mm Ø	Cu - 1×1,13 mm Ø
isolamento / insulation	PEE iniezione di gas Ø 4,30 mm <i>gas-injected PEE Ø 4,30 mm</i>	PEE iniezione di gas Ø 4,80 mm <i>gas-injected PEE Ø 4,80 mm</i>
schermatura / shield	nastro AL/PET/AL + treccia in CuSn (k ≥ 40%) <i>AL/PET/AL tape + CuSn braid (k ≥ 40%)</i>	nastro AL/PET/AL + treccia in CuSn (k ≥ 75%) <i>AL/PET/AL tape + CuSn braid (k ≥ 75%)</i>
separatore / separator	PET (opzionale) / PET (optional)	PET (opzionale) / PET (optional)
guaina esterna / outer jacket	PVC (R19) Ø 6,00 mm colore bianco RAL9003 / white RAL 9003	PVC (R19) Ø 6,80 mm colore bianco RAL9003 / white RAL 9003
peso indicativo / approx. weight	35 kg/km	50 kg/km

## PROPRIETÀ ELETTRICHE E TRASMISSIVE [ @ 20°C ] / ELECTRICAL AND TRANSMITTING PROPERTIES [ @ 20°C ]

resistenza Rc (Rs) / resistance Rc (Rs)	22 (26) Ω/km			18 (8,5) Ω/km		
capacità / capacitance	51 (± 2) pF/m			52 (± 2) pF/m		
velocità di propagazione / propagation velocity	85%			85%		
impedenza / impedance	75 (± 3) Ω			75 (± 3) Ω		
parametri trasmissivi / transmitting parameters	attenuation [dB/100m]	SRL [dB]	atten. screen [dB]	attenuation [dB/100m]	SRL [dB]	atten. screen [dB]
@ 5 MHz	1,6			1,3		
@ 50 MHz	4,7	> 28	> 75	3,8	> 33	> 113
@ 200 MHz	8,8	> 28	> 75	7,8	> 33	> 113
@ 470 MHz	13,7	> 28	> 75	12,2	> 32	> 113
@ 742 MHz	17,6	> 25	> 75	15,4	> 30	> 113
@ 862 MHz	18,8	> 25	> 75	16,9	> 30	> 113
@ 1000 MHz	20,5	> 23	> 75	18,1	> 28	> 113
@ 1485 MHz	25,4	> 23	> 70	22,4	> 27	> 110
@ 1750 MHz	27,9	> 23	> 70	24,5	> 25	> 110
@ 2150 MHz	30,9	> 23	> 70	27,5	> 25	> 108
@ 2227 MHz	31,2			28,3	> 24	> 108
@ 3000 MHz	37,4			31,6	> 23	> 108
@ 4455 MHz				40,3	> 23	
@ 6000 MHz				47,6	> 22	
sistema / system HDTV @ 1,485 Gb/s	lunghezza raccomandata della linea ≤ 131 m <i>recommended line length ≤ 131 m</i>					
impedenza di trasferimento (max) / transfer impedance (max)	0,30 mΩ/m (5÷30 MHz)					

## ALTRE PROPRIETÀ / OTHER PROPERTIES

temperatura di funzionamento / operating temperature range	-20°C / +80°C		-20°C / +80°C	
raggio min. di piegatura / min. bending radius	10 × Ø esterno cavo <i>10 × outer cable Ø</i>		10 × Ø esterno cavo <i>10 × outer cable Ø</i>	
standard di riferimento / reference standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEI EN 50117 (serie) • CEI 46-1</li> <li>• CEI UNEL 36761 :2020 • IEC 60068-2-3 • EN 60811</li> <li>• CEI UNEL 36762 • EN 50575 :2014+A1:2016</li> <li>• EN 60332-1-2/A1:2015 • CEI UNEL 35016:2016</li> <li>• UNI EN 13501-6 :2019 • CEI 64-8;V4:2017</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEI EN 50117 (serie) • CEI UNEL 36761:2020</li> <li>• IEC 60068-2-3 • CEI UNEL 36762 • CEI 46-1</li> <li>• EN 60811 • EN 50575 :2014+A1:2016</li> <li>• EN 60332-1-2/A1:2015 • CEI UNEL 35016:2016</li> <li>• UNI EN 13501-6 :2019 • CEI 64-8;V4:2017</li> </ul>	
coesistenza / installation with energy cables	• ammessa con cavi per sistemi di I categoria aventi marcatura 450/750 V e 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (U <sub>0</sub> ) fino a 400 V / suitable for installation with 450/750V and 0,6/1kV energy cables			
imballi disponibili / packaging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BOX 6 × 100m (matassa / coils)</li> <li>• su richiesta / on request 500/1000m (bobina / drums)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BOX 6 × 100m (matassa / coils)</li> <li>• su richiesta / on request 500/1000m (bobina / drums)</li> </ul>	